MODELO TO TO TO THE STATE OF TH

ESK 304



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Modelo 4x4	YD 385 - T - YTO
Tipo	Diesel, refrigerado a água e injeção direta, aspirado
Potência máx. CV (kW) @ rpm	24 cv @ 2300 rpm
Nº Cilindros / diâmetro cilindro x curso pistão	3 cilindros / 85 x 90 mm
Torque máximo	95 Nm @ 1645 rpm
Reserva de Torque	30%

EMBREAGEM	
Tipo	Seco, ação simples
Diâmetro	9"
Acionamento	Mecânico por pedal

TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Independente
Velocidade (rpm)	540/540E
Acoplamento	Mecânico manual
Potência Máx. TDP	18 cv
Eixo	6 estrias

TRANSMISSÃO			
	Tipo	Mecânica	
	Posição alavancas	Central	
	Marchas	8F/4R	opc.: 8F / 8R reversor

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Categoria I – mecânico com posição de controle e profundidade
Vazão da bomba (L/min)	19.8 L/min
Capacidade de levante no olhal	800 kg

DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica

FREIOS	
Tipo	Úmido / disco
Acionamento	Mecânico, por pedal
Freio de estacionamento	Trava pedal

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão sist. elétrico	12V
Alternador	14V, 700W
Motor de partida	12V, 3,8 kW
Bateria	12V / 120 AH

PNEUS	
Dianteiros	6.0 - 16
Traseiros	9.5 - 24

PESOS / DIMENSÕES / CAPACIDADES	
Peso em ordem de marcha	1720 - 1820 kg
Raio de giro	3800 mm
Comprimento	3480 mm
Distância entre eixos	1650 mm
Altura c/ cabine	2235 mm
Altura máxima (até o volante)	1470 mm
Bitola dianteira mín/máx	1200 mm
Bitola traseira mín/máx	1200/1300 mm
Tanque de combustível	35 L (Rops) 40 L (Cabine)

OPCIONAIS

- Cabine sem ar condicionado
- Bitola 0,9 m
- 4 pesos dianteiros 20 kg
- 2 pesos traseiros 40 kg



