

MODELO

YTO

MF 754



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
Modelo 4x4	YT4B4U - YTO
Tipo	Diesel, refrigerado à água, aspirado
Potência máx. CV (kW) @ rpm	75 cv @ 2200 rpm
Nº Cilindros / diâmetro cilindro x curso pistão	4 cilindros / 108 x 130 mm
Torque máximo	287 Nm @ 1600 rpm
Reserva de Torque	30%
EMBREAGEM	
Tipo	Seco, dupla ação
Diâmetro	11"
Acionamento	Mecânico por pedal
TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Independente
Velocidade (rpm)	540/540E opc. 540/1000
Acoplamento	Mecânico manual
Potência Máx. TDP	56 cv
Eixo	6 estrias
TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica com sincronizador
Posição alavancas	Lateral
Marchas	Série: 12F/4R opc.: 16F / 8R c/ creeper 12F / 12R c/ reversor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Categoria II – mecânico com posição de controle e profundidade
Vazão da bomba (L/min)	2 válvulas – 42 L/min
Capacidade de levantar no olhal	2500 kg
DIREÇÃO	
Tipo	hidrostática com circuito hidráulico independente

FREIOS		
Tipo	Úmido / disco	
Acionamento	Assistência hidráulica, por pedal	
Freio de estacionamento	Trava pedal	
SISTEMA ELÉTRICO		
Tensão sist. elétrico	12 V / 120 Ah	
Alternador	14V, 700W	
Motor de partida	12V, 3,8 kW	
Bateria	12V / 120 AH	
PNEUS		
Dianteiros	12.4 - 24	opc: 8.3 - 20
Traseiros	18.4 - 30	opc: 14.9 - 28
PESOS / DIMENSÕES / CAPACIDADES		
Peso em ordem de marcha	3760 / 3950 kg	
Raio de giro	5500 mm	
Comprimento	4350 mm	
Largura	4145 mm	
Distância entre eixos	2180 mm	
Altura c/ cabine	2650 mm	
Altura mínima do solo	480 mm	
Bitola dianteira	1395 mm	
Bitola traseira mín/máx	1492 / 1992 mm	
Tanque de combustível	90 L	
Pesos Dianteiros (20 kg)	6 unidades	
Pesos Traseiros (50 kg)	2 unidades	
OPCIONAIS		
- Cabine com ar condicionado e Assento Grammer - Luz de trabalho giratória - Farol de trabalho traseiro - MP3 - Pesos frontais e traseiros		

